SEEGER
architektonisches licht

LED UNIK 2014

LED UNIK

LED UNIK
Dieses runde Lichtfeld ist besonders zur gleichmäßigen Grundbeleuchtung von Fluren und Treppenhäusern geeignet. Durch den verwendeten hochwertigen Diffusor und die sich hieraus ergebende Blendfreiheit der Leuchte, ist die Montage auch in Augenhöhe möglich. Der indirekte Lichtanteil verleiht der UNIK einen schwebenden Charakter.



Lichtfarbenauswahl
Zur Zuordnung der gewünschten Lichtfarbe dient der letzte Wert des Bestellzusatzes.

Bestellzusatz für Lichtfarbe:

.xx1	neutralweiß	(4000 K)
.xx2	warmweiß	(3000 K)

LED UNIK-Aufbauleuchte
Bestückt mit effizienten SMD-LED (120lm/W). Elektronische Betriebsgeräte integriert. Lebensdauer: L80/50000h, d.h. 20% Lichtstromrückgang nach 50000 Betriebsstunden, daher für Anwendungen mit langen Betriebszeiten sehr gut geeignet. Die Leuchten sind in zwei Lichtfarben erhältlich: 3000 K und 4000 K. Auf Wunsch in zweifach schaltbarer Ausführung lieferbar.

Zur Abdeckung dient ein stark lichtverteilender Acryldiffusor mit seidenmatter Oberfläche. Durch das separate Montagegehäuse ist die Leuchte sehr montagefreundlich. Das sichtbare Leuchtengehäuse ist werkzeuglos abnehmbar.

I | 230 VOLT | 0,2 m | LED MidPower

	Artikel-Nr.	EVG	Lumen	Watt	Ausführung: Opal-Acryl-Diffusor	Prismatik-Diffusor		LED neutralweiß	LED warmweiß		nicht regelbar	1-10 V	DALI
Ø=430mm	4153.141	.-02	2800 lm	26 W	●	○		●			●	○	○
H=105mm	4153.142	.-02	2200 lm	26 W	●	○			●		●	○	○



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!

Die hohe Innovationsrate und schneller technischer Fortschritt in der LED-Forschung sorgen dafür, dass wir die Lumenwerte sofern nicht gesondert vermerkt nur für die jeweils verwendeten LEDs (bei Betriebstemperatur) angeben können. Die Lumenwerte der Leuchten sind separat abzufragen oder den LDT-Dateien zu entnehmen.