




Wechseloptik

Wir haben zugehört! Wir haben auf die Ideen und Anregungen unserer Kunden reagiert. Das Ergebnis unserer Entwicklungsarbeit sind Strahler, die neben effizienten COB (Chip-on-board) LED-Arrays und einem effektiven passiven Kühlsystem noch ein ganz besonderes Merkmal aufweisen: **Wechselreflektoren**



Die Reflektoren sind werkzeuglos gegeneinander austauschbar, und das auch bei montierter Leuchte.



Somit kann zu jedem Zeitpunkt die Abstrahlcharakteristik der Leuchte verändert und auf wechselnde Anforderungen in der Warenpräsentation schnell reagiert werden. Die Kosten der Umstellung können so drastisch reduziert werden.


Reflektortechnik

Standardmäßig werden die Leuchten mit einem Reflektor in der Abstrahlcharakteristik Flood geliefert (37° Abstrahlwinkel). Optional sind fünf weitere Reflektoren mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln verfügbar. Die Reflektoren sind austauschbar, und das nicht nur innerhalb dieser Leuchtsérie, sondern innerhalb der gesamten Produktfamilie. Das bedeutet:

Der Reflektor aus einem Stromschiensstrahler kann auch in einem Einbaustrahler verwendet werden – und umgekehrt.

► Reflektorauswahl:

XS = Super-Spot
S = Spot
M = Medium
XM = Medium breit
F = Flood
XF = Super-Flood



60° Super-Flood



37° Flood



28° Medium breit



23° Medium



19° Spot



12° Super-Spot*

* Der Super-Spot Reflektor ist nur kombinierbar mit der LED mit kleiner LES.

Kompatibel mit folgenden Produkten:



Einbaustrahler rund



Einbaustrahler eckig



Stromschiensstrahler